

在線互動式設計

THE MASTER OF YOUR POWER

Line Interactive UPS

電精靈系列一

額定容量：1KVA

適用領域：

- 電腦及週邊設備
- 保全監控設備
- 消防程控設備
- 網路設備
- 通訊設備
- 視訊設備

產品特點：

- 在線互動式設計，含穩壓 (AVR)功能
- 觸碰式翻頁LCD面板設計
- LCD面板自動休眠節能設計 (觸碰可喚醒)
- 智慧型充電設計，可快速充電及保護電池
- 冷開機功能，無市電可開機使用 (使用電池能量)
- 支援NAS網路硬碟自動關機 (USBHID-UPS驅動)
- USB介面繁中版監控軟體，輕鬆管理UPS電源



USB介面
監控軟體

含穩壓
功能

支援
NAS關機

LCD面板
觸碰設計



R32428

飛碟UPS

www.ftups.com.tw

SPECIFICATION

電精靈系列

規 · 格 · 表

型號	FT-1000BS	
容量	1000VA	
輸入	電壓及範圍	110V (單相兩線) ; ±25%
	頻率及範圍	50Hz or 60Hz (自動偵測) ; ±4Hz
輸出	額定電壓	110V (單相兩線)
	額定頻率	50Hz or 60Hz
	穩定度	額定電壓±10% ; 額定頻率±1Hz
	波形	模擬正弦波
	轉換時間	2~6ms
電池	類型	鉛酸免加水免保養密閉式
	放電時間	依照負載特性供應5-20分鐘
	充電方式	智慧型充電設計 · 4~6小時可回充至90%以上電量
操作提示	LCD面板顯示	含市電模式、輸入/輸出電壓、負載容量、過載及UPS故障等；電池：電壓、放電模式、容量、低電位等
	警報聲響	電池放電：每十秒一響；電池低電位：每一秒一響；輸出超載：每一秒兩響；UPS異常：長鳴
通訊介面	標配	USB
機器功能	冷開機	可在無市電狀況下，利用內部電池能量開機使用
	保護電路	具備過載保護、過充電及過放電保護
	LCD面板自動 休眠節能設計	LCD顯示螢幕休眠設計並支援觸碰喚醒功能，LCD達到20秒無人操作後會自動休眠，達到節能效果
	突波吸收	具RJ11電話突波吸收功能
	後端插座	6個
	自動復歸	停電後恢復電力，UPS將自動開機使用
	智慧型充電	UPS無需開機即可進行充電，智慧型充電設計可節省50%充電時間
監控軟體	支援Win2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008、Win7/ 8、Win Server2012、Linux、Unix、及Mac等系統	
安規認證	具經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書(BSMI)、CNS14843-1(93年版)及CNS14757-2(99年版)	
噪音	<40dBA	
使用環境：溫度/濕度	0°C~40°C ; 0%~90%(不凝結)	
尺寸 · 長x寬x高 (mm)	300x101x142	
重量 (kg)	4.9	