



VisualStation VS360HD

Synology® VisualStation VS360HD 為輕巧、耐用且高效能的監視系統配件。VS360HD 可在每架攝影機皆設定為 720p/10FPS 的狀態下，為網路內多達 36 架網路攝影機提供 HDMI 及 VGA 雙螢幕鏡像 Full HD 輸出。使用較低 FPS 或觀看較少路時更可支援高達 5 百萬像素解析度。

優勢

- 極輕薄的掌形尺寸設計
- 無需 PC 支援的即時影像觀看及播放方案
- HDMI/VGA 雙螢幕 Full HD 輸出
- 同時支援多達 36 路 720p 高畫質即時影像觀看
- 工業耐熱度涵蓋 -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
- 無風扇的節能設計
- 包含可固定於螢幕後方的 VESA 相容固定架配件
- 與 Surveillance Station 7 或以上版本搭配運作

輕鬆操作即時影像 & 播放

Synology VS360HD 使得影像監控及播放變得輕而易舉。VS360HD 與安裝 Surveillance Station 7 (或以上版本) 的 Synology NAS 配對後，可為網路內多達 36 架網路攝影機 (設定為 720p/10FPS 的狀態) 提供 HDMI 及 VGA 同步鏡像 Full HD 即時影像輸出。使用較低 FPS 或觀看較少路時更可支援高達 5 百萬像素解析度。毋須昂貴的電腦設備，VS360HD 即提供強大的多合一解決方案，讓您可以監控即時畫面、瀏覽儲存的影像，或擷取快照並儲存至外接 USB 磁碟。

容易上手的介面及 USB 相容性

Surveillance Station 多項的功能，讓無論是初學者或進階玩家都能輕鬆使用 VS360HD。直覺式的使用介面方便您使用最常見的功能，例如即時影像、時間線及錄影清單，藉此快速瀏覽錄影事件，並將高畫質影片或快照匯出至 USB 磁碟。VS360HD 內建的 USB 3.0 埠讓使用者可以連接至 USB 磁碟，節省您從 Synology NAS 下載錄影檔並儲存到 USB 磁碟的時間。

VS360HD 共有 3 個 USB 埠，使用者可同時連接滑鼠、鍵盤，甚至也可連接搖桿，讓您輕鬆操作具備 PTZ (上下 / 左右 / 縮放) 功能的特定網路攝影機。只需按幾下滑鼠，就能將有效的監控角度儲存為一組「巡邏」循環，即時影像的觀看畫面則可經由拖拉攝影機的方式來自訂版面。



VS360HD 讓影像監控變得容易

將 VS360HD 與 Synology NAS 配對後，不需要電腦即可架設監控系統，可同時顯示多達 36 架網路攝影機，並支援雙螢幕鏡像輸出。



VESA 固定組相容性

可使用隨附的 VESA 固定組來將 VS360HD 固定於 VESA 相容的螢幕後方。

VESA 固定組相容性及耐用設計

隨附的 **VESA 固定組**讓使用者可以將 VS360HD 固定於任何 VESA 相容的螢幕後方。VS360HD 纖巧的機身設計，可輕易隱身於螢幕後方，免除雜亂並提供最寬敞的工作空間。與傳統 PC 比較，VS360HD 除了節省大量空間之外，也消耗較少的能源，並具備堅強的耐用性。VS360HD 的工業耐熱度可從 **-10°C 至 50°C (14°F 至 122°F)**，讓您無須擔心在嚴峻環境中將 VS360HD 安裝於螢幕後方的問題。

全年無休的保全解決方案

Synology Surveillance Station 提供集中化介面來管理並監控您的商店、辦公室，或家裡的網路攝影機。除了直覺的設定和簡易的使用者經驗，Surveillance Station 還提供了搭配螢幕操作的最佳化即時影像面板、智慧型影像分析工具如動作偵測，以及在偵測到任何可以行為時可透過 **DS cam**、簡訊和電子郵件發送即時通知訊息的提示系統。商家或企業主可藉由將 VS360HD 架設在接待處或收銀臺等高風險區域，錄影伺服器則放置於上鎖的櫥櫃或特定的機房來提高安全性。

節能省預算

VS360HD 的**無風扇設計**提供無聲的工作環境；在運作 36 路攝影機畫面時僅需消耗 **4.76W**，閒置時的電源消耗功率甚至降至僅 **3.61W**。VS360HD 無須搭配 PC 使用的監控方案，長期下來可為您節省大筆設備費用及電費。

所有的 Synology 產品都是使用符合 RoHS 標準的元件所製造，包裝也是採用回收材料。對同樣身為世界公民的 Synology 而言，持續開發出更好的方法讓產品對環境衝擊降到最低是我們重要的企業使命之一。

連接埠與按鈕



- 1 LED 指示燈
- 2 音訊輸入
- 3 音訊輸出
- 4 電源按鈕
- 5 USB 3.0 埠
- 6 RESET 按鈕
- 7 USB 2.0 埠
- 8 電源埠
- 9 網路埠
- 10 VGA 輸出
- 11 HDMI 輸出

產品規格

硬體規格

USB	USB 3.0 埠 x 1、USB 2.0 埠 x 2
影像輸出	HDMI x 1、VGA x 1 (鏡像輸出)
支援影像解析度	1920 x 1080 (1080p) · 60 Hz
音訊輸入 / 輸出	3.5 mm 立體聲音訊插孔 x 2 (輸入 / 輸出)
大小 (高 x 寬 x 長)	32 x 130 x 130 mm
重量	300 g
網路：	Gigabit x 1
AC 輸入電壓	100V ~ 240V AC
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20 °C ~ 60 °C (-5 °F ~ 140 °F)
相對濕度	5% ~ 95% RH
電源消耗功率	4.76W / 16.24BTU/hr (36 路) ; 3.61W / 12.32BTU/hr (閒置)
認證機構	EN45545、EN50155、FCC Class B、CE Class B、BSMI Class B

軟體

最大攝影機支援數 (須安裝攝影機授權)	36 (含 2 個免費授權)
FPS 總數 (H.264)	360 FPS @ 720p 170 FPS @ 1080p 90 FPS @ 3M 60 FPS @ 5M
最大同時播放錄影檔數量	4
影像壓縮格式	H.264、MPEG4、MJPEG
音訊編碼格式	AAC、PCM、G711、G726、AMR
電子地圖	有
快照	有 (支援 USB 硬碟儲存)
PTZ	有 (僅支援具 PTZ 功能的攝影機)
巡邏	有 (僅支援具巡邏功能的攝影機)
日誌觀看	有
韌體升級	有 (透過 USB 硬碟)

環境與包裝

環境	符合 RoHS 標準
包裝內容物	VS360HD 主機、快速安裝指南、變壓器、RJ-45 網路線、VESA 固定組
產品保固	3 年

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2015 Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。台灣印製

VS360HD-2015-CHT-REV004

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話：+886 2 2955 1814 傳真：+886 2 2955 1884

中國

群暉網路科技 (上海) 有限公司
200070 上海市閘北區恒豐路 638
號 516 室

法國

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006
USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK10 0BP, UK
電話：+44 1908 366380

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germany
電話：+49 211 9666 9666