



型號: FNVR20232

32路 200萬 2硬碟(兼容王系列)

雲平台網路(NVR)監控主機

新一代 H.264 壓縮法

可接 500萬網路攝影機

聲音 1進1出

支援 P2P 網路連線

通過台灣 BSMI 商品檢測認證

產品特色

- ◆ 網路攝影機可接 500 萬超高解析度並完全向下兼容，支援 ONVIF，RTSP 等通訊協定
- ◆ 內建 Giga 網路，最高可同時收攏 32 個 200 萬網路攝影機信號
- ◆ 螢幕輸出可接 HDMI/VGA，影像可同步，HDMI 支援 1080P 螢幕輸出
- ◆ 具備 USB3.0 接頭，資料傳送速度更快
- ◆ 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定 IP/DDNS，可透過 IE 瀏覽器由網路遠端控制
- ◆ 手機 App 下載 XMeye 支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- ◆ 後台雲端伺服器網址 <http://www.xmeye.net>，輸入主機專屬序列號即可網路連線，不須固定 IP 節省成本
- ◆ 支援警報透過 E-Mail 轉發照片
- ◆ 大型中控軟體 VMS(選配)可以同時單一畫面監控 64 個不同影像
- ◆ 可外接網路支援 24 硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份
- ◆ 支援多國語言可以行銷全球

訂貨型號

型號	規格簡述	應用
FNVR20232	200 萬 32 路 2 硬碟 NVR(兼容王系列)	影像後端存儲

選配機種

型號	規格簡述	應用
IPC-500-BBIR4	AHC-500 萬防水大子彈攝影機	前端攝影機
IPC-500-BIR8	AHC-500 萬防水小子彈攝影機	前端攝影機
IPC-500-SIR12-2.8-12	AHC-500 萬防護罩攝影機 2.8-12 手動調焦	前端攝影機
IPC-200-BBIR4	AHC-200 萬防水大子彈攝影機	前端攝影機
IPC-200-SIR12-2.8-12	AHC-200 萬防護罩攝影機 2.8-12 手動調焦	前端攝影機



產品規格表

型號	FNVR20232				
影像	系統	嵌入式 LINUX 作業系統			
	網路攝影機	500 萬 x8 路輸入	400 萬 x16 路輸入	1080Px32 路輸入	720Px16 路輸入
	同步回放	500 萬 x2 路回放	400 萬 x4 路回放	1080Px4 路回放	720Px16 路回放
	壓縮法	H. 264			
聲音	聲音壓縮格式	G. 711A			
	雙向語音對講	支持			
POE 錄影 資料管理	錄影方式	手動錄影, 警報錄影, 動態偵測錄影, 定時錄影			
	錄影查詢	時間點查詢、日曆查詢、事件查詢、頻道查詢			
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲			
	備份方式	網路備分、USB 備分、SATA 刻錄			
	HDMI	1 個 HDMI (輸出解析度: MAX 1080P)			
	VGA	1 個 VGA 接口 (輸出解析度: MAX 1080P)			
	網路	1 個 10/100/1000Mbps 自適應乙太網路, RJ45 接頭			
	POE 接頭	無			
	聲音 I/O	1 進 1 出			
	警報 I/O	無			
	USB	1 個 USB2.0, 1 個 USB3.0			
	硬碟接頭	2 個 SATA (單個最大支持 8T, 總共 16T)			
	一般規格	工作溫度	0°C~55°C		
工作濕度		10%~90% RH			
電源		12V/4A			
功耗		<10W (不含硬碟)			
重量		約 1.6KG			
尺寸		310mm(L)*298mm(W)*60mm(H)			

產品後面板圖

FNVR20232

