

電磁接觸器

SD-P21



額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038 AC 3級 額定容量 (KW/HP/A)	單相	100~110V	1.1/1.5/24	輔助 接點	標準	1a1b	
			200~220V	2.2/3/24				
		三相	200~220V	5.5/7.5/24				
			380~440V	11/15/21				
			500~550V	11/15/17				
		AC 1級電阻性負載 (A)		40				
	連續通電電流(1th) (A)		40					
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660 AC 3級 額定容量 (KW/HP/A)	三相	240V	5.5 / 7.5 / 24	附屬裝置	熱動過 電流 繼電器	二素子	TH-P20(S)
			440V	11 / 15 / 21				
			550V	11 / 15 / 17				
			660V	11 / 15 / 14				
		連續通電電流(1th) (A)		32			三素子	TH-P20E(S)
UL 508 CSA-C22.2 FLA 額定容量 (KW/HP/A)	單相	110~120V	2 / 24	欠相型	TH-P20PP(S)			
		220~240V	3 / 17					
	三相	220~240V	7.5 / 22					
		440~480V	15 / 21					
		550~600V	15 / 17					
	連續通電電流(1th) (A)		35					