

DK-ACP33CR

數位影像門禁門口機



產品說明

鼎翰通信 DK-ACP33CR 是一款數位影像門禁門口機，具有紅外線感測鏡頭，可在黑夜中自動切換紅外線提高影像清晰度。透過內建的 RFID 讀卡器，DK-ACP33CR 可作為門禁控制使用，非常適合做為辦公室或住家的門禁控制。

產品特性

- 內建 Mifare 無限讀卡器可做居家門禁使用
- 支援 24 小時無間斷影像監控(需連接 DVR)
- 可和室內機進行全雙工對講

產品功能

- 支援日夜間自動切換呼叫裝置
- 具備單一呼叫按鈕，輕鬆使用無負擔
- 當呼叫的分機無人應答時，會自動呼叫其他裝置
- 可在對講中開啟住家大門

軟體與協定

語音規格

- 語音頻率範圍
- 通話模式
- DTMF 協定

HD Range

Hands-Free Full Duplex

RFC 2833; SIP Info

VAD (Voice Activity Detection)

CNG (Comfort Noise Generator)

PLC (Packet Loss Concealment)

AJB (Adaptive Jitter Buffer, up to 300ms)

RTP/UDP (ToS/Diffserv)

聲音品質

QoS (Quality of Service)

電器屬性

電源

變壓器 (選配)

(12V 變壓器的 Ripple 值與 Noise 值須低於 150mV 以確保影像清晰)

輸入	100-240 VAC, 50-60Hz
輸出 t	12VDC 1A
消耗功率	
待機	1 W
最大	3 W
Relay / Sensor 數量	1 / 1
Relay 1/2	Passive Output NO/NC; Max 2A /30 VDC
Sensor	Open loop impedance > 1K ohm Close loop impedance < 100 ohm

鏡頭規格

影像感測器	1/2.9" HD CMOS Sensor
最大可視角	D: 128°, Night Mode
畫質	HD 480P
白平衡	Auto

RFID 規格

頻率	13.56 MHz
RFID 類型	MIFARE Classic / MIFARE 1K / MIFARE 4K
協議格式	ISO / IEC 14443 A
演算法	Fast Crypto1 security
感應距離	30 mm
RFID 卡數量	10,000

實體規格

機身材質	鋁合金 / 壓克力
顏色	銀
安裝	埋牆式
尺寸	165 x 103 x 64 mm
重量	272 g(含埋牆盒)

工作環境

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 60° C
濕度	0 to 90% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

