

DK-ACP40/RFID

數位門禁門口機



產品說明

DK-ACP40 是一款具有時尚外觀的門禁門口機，搭配內建的 RFID 無線讀頭，DK-ACP40 可提供住宅與辦公室門禁控制的功能，並能支援最多一萬張 RFID 卡。同時，DK-ACP40 的 16 x 2 OLED 面板可以讓住戶輕鬆查看大門狀態，並透過 4 x 4 背光觸控按鍵來操作速撥功能。

產品特性

- 內建 RFID 無線讀頭
- 觸控式按鍵
- 具有 16 x 2 OLED 顯示螢幕
- 可支援門禁控制

產品功能

- 大門狀態指示
- 防破壞警報
- 當門口機開始對講後會立刻啟動 Relay
- 具有 4 x 4 背光按鍵，讓訪客方便夜間撥打
- 8 段麥克風與喇叭可調音量
- 可透過系統遠端調整音量

軟體

語音規格

電子響鈴規格	88+- 3dB/0.5 m
喇叭頻率範圍	350 to 3400 Hz
對講模式	Hands-Free Half Duplex

支援介面

介面	數位
纜線規格	

接線長度	< 600M with G2-STU2
接線規格	0.5 mm; 90 ohms/Km; 50nF/Km; Twist Pair

電器屬性

電源

輸入	32 to 40 VDC
電源功耗	
最大	< 100 mA
Relay / Sensor 數量	2 / 1
Relay 1 規格	12A/125VAC 10A/277VAC; 10A/30VDC
Relay 2 規格	0.3A/125VAC 1A/30VDC
Sensor 規格	Open loop impedance > 1K ohm Close loop impedance < 100 ohm

RFID 規格

讀卡頻率	13.56 MHz
RFID 卡片型式	MIFARE Classic / MIFARE 1K / MIFARE 4K
協定階層	ISO / IEC 14443 A
演算法	Fast Crypto1 security
最大讀取距離	30 mm
支援 RFID 卡片數量	10,000

實體規格

機身材質	鋁合金
IP 防水防塵等級	IP44
顏色	黑
安裝 g	壁掛式
尺寸	182 x 94 x 36 mm
重量	628 g

環境規格

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 66° C
濕度	0 to 95% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

