

# IP39-63

## SIP 影像門口機



### 產品說明

Transtel IP39-63能夠監控居家出入的安全性，並能提供清晰的影像與聲音方便確認來客身份，能有效感測大門與入口狀態，讓居家安全防護更有保障與便利。

透過3x5按鍵鍵盤，讓訪客直接呼叫要拜訪的房間，搭配有RFID無線讀頭，能讓住戶直接用卡片通過門禁，提高安全性。

### 產品特性

- 高解析度影像與語音品質
- 機身全金屬搭配埋入式按鍵可防破壞
- 遠端門禁控制
- 內建 RFID 無線讀頭

### 產品功能

- 雙向免持通話，並具有回音消除功能提升通話品質
- 可與一般 SIP 管理主機輕鬆整合
- 支援 ONVIF 協定，可作為監控終端設備
- 即時出入口監控
- 支援 PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- 鏡頭內建光源感測，可在黑暗環境中啟動 IR 補光 LED
- 可相容於第三方影像錄製設備，例如：NVRs
- 鏡頭設定為永久運作
- 夜間模式支援自動 LED 照明
- 內建 G-Sensor 以防惡意竄改
- 支援 RTSP 與即時影音串流
- 自動由主機端更新設備

### 軟體與協定

DTMF Presentation modes

是

Codec	
Audio	G.711a, G.711 $\mu$ , G.722, G.729
Video	H.264, MPEG-4 and MJPEG
Audio Quality	7kHz Audio
Echo Cancellation	是
Voice Activation Detection	是
Comfort Noise Generator	是

### 網路

Interface	1xRJ45 10/100M Mbps Ethernet port
NTP protocol support	是
TCP/IP	是
Web interface HTTPS supported	是
ONVIF S/A/C Support	是

### 電器屬性

電源	
變壓器 (選配)	
輸入	100-240VAC 50-60Hz
輸出	12VDC/1.5A
PoE	802.3af Power-over-Ethernet
電源功耗	
最大	12W
Relay / Sensor 數量	3/0

### 鏡頭規格

Image Sensor	紅外線感測
Viewing Angle	120°
System / Resolution	720p
White Balance	自動

### RFID 規格

讀取頻率	13.56MHz & 125kHz
支援 RFID 卡片型式	MIFARE Classic / MIFARE 1K / MIFARE 4K
協定階層	ISO / IEC 14443 A
演算法	Fast Crypto1 security
讀取距離	30 mm
支援 RFID 卡片數量	10,000

### 實體規格

機身材質	鋁合金
防水防塵等級	IP65
顏色	銀
安裝	壁掛式 / 埋牆式
尺寸	280x130x68mm (埋牆) 280x130x38mm (壁掛)

### 環境規格

最小/最大工作溫度	0° to 40° C
最小/最大儲存溫度	-40 to 60° C
濕度	0 to 90% 相對溼度 (無凝結)

### 產品機構圖

