

IP39-82e

SIP Android 管理機



產品說明

Transtel IP39-82e 是一款符合現代潮流的影視通信對講管理機，諸如飯店、旅館、監獄、辦公室都非常適合搭配使用。Android 的作業系統更讓 Transtel IP39-82e 可配合現有已開發軟體，以及能輕易搭配第三方軟體 APP，讓自動化住宅及居家安全控制應用發揮更多元的功能。

產品特性

- 拉絲外殼, 堅固耐用防破壞
- 內建語音與影像硬解晶片, 可降低 CPU 使用率並提升影像流暢度與聲音品質
- 可適用於多種情境的多功能管理主機, 例如: 大樓管理室, 飯店, 監獄
- 10 吋高解析螢幕, 內建聽筒, 使用簡易便利, 聲音品質高
- 聽筒開關鍵採用磁感應式(霍爾感應)及電容式觸控(手動)兩種方式
- 工規等級 CPU, 環境應力與耐熱溫度較高, 可提升系統穩定性
- 開放式平台, 可提供客戶客製化修改服務

主要功能

- 可與門口機與手機 app 做及時影像對講
- 可做為社區管理專用管理機, 用來發布公告並接收住戶室內機的呼叫
- 支援各種 Android 第三方 app, 使用更靈活
- 可用於電梯控制(選配)
- 可依據使用者需求設計專屬軟體介面
- 提供程式安裝保護, 防止使用自行安裝非法軟體

軟體與協定

解碼器

音訊

PCM a/u, G.722, G.729, Speed 8/16/32 KHz,
GSM, opus 48KHz, SILK 8/12/16/24 KHz, iSAC,
AMR-WB, AMR, iLBC

影像

VP8 / MP4V-ES / H.263 V2 / H.263-1998 /
H.264 BP

支援回音消除	是
支援媒體加密	SRTP
作業系統	Android 4.3 (Android 5.1 optional)

網路

介面	Ethernet RJ45 x1, Auto MDI
支援 NAT 傳輸與 STUN 協定	是
支援標準 SIP 協定	是
DHCP & Static IP Address	是
DNS	是
Web proxy	是
IPv4	是
配線	
纜線長度	< 100 M (Ethernet)
纜線規格	Wired Ethernet with IEEE 802.3af PoE

電器屬性

電源	
變壓器 (選配)	
輸入	100-240VAC 50-60Hz
輸出	12VDC/1.5A
PoE	802.3af
電力功耗	
待機	3.5 w
最大	9 w

硬體

處理器	Industrial Freescale i.MX6 Cortex A9 Dual CPUs Cortex-A9 NEON MPE (Media Processing Engine) Co-processor Powerful multimedia accelerator
容量	4 GB eMMC flash memory
記憶體	1 GB DDR3 RAM
螢幕規格	10.1 inch (216.96 mm W x 135.6 mm H) Resolution WXGA LCD with 1280 x 800 Touch Screen, with Multi Touch

支援端口與插槽

Mini USB 2.0 x 1
 Ethernet RJ45 x 1
 RS485 x 1
 Power connector x 1
 Micro SD slot

鏡頭規格

影像感測元件	1/5" HD CMOS Image Sensor
鏡頭最大可視角度	D: 60°
影像畫質	HD 720P / 480P, Support VGA, CIF, QCIF
白平衡	Auto

實體規格

機身材質	鋁合金
顏色	黑
安裝	桌上型
尺寸	367 x 203 x 15.5 mm
重量	2300g (With bracket)

環境規格

最小 / 最大 工作溫度	0°C to 40°C
最小 / 最大 儲存溫度	-40°C to 60°C
濕度	10% to 90% , 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

