iCATCH

H.265 AI智能網路型攝影機

H.265 2MP AI CAM

越線偵測

區域入侵偵測

IN-HB2211Z-P

- 2百萬像素高清畫質
- 1/2.8” 進化版CMOS影像感測器
- 支援ONVIF、Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡
- 日夜模式切換紅外線濾鏡
- 120dB WDR、3D降噪
- IP67防水等級

產品詳細規格

Model Name		IN-HB2211Z-P
攝影機	攝像元件	1/2.8” CMOS 感測器
	解析度	2百萬
	最大解析度	1920 x 1080
	最低照攝像元件	0.028Lux @(F2.0,AGC ON)
	鏡頭	4mm
	可視角度	86° (H) 47°(V)
	紅外線切換器	自動紅外線濾鏡切換
	紅外線距離	30M
	降噪	3D DNR
	寬動態	120dB WDR
	影像增強	BLC
視訊/音訊	影像編碼格式	H.265+ / H.265 / H.264
	影像解析度	1920*1080/1280*960/1280*720/ 704*576/640*480/640*360/320*240
	主碼流	25fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720) 30fps (1920*1080, 1280*960, 1280*720)
	子碼流	25fps (704*576/640*480, 640*360, 320*240) 30fps (704*576/640*480, 640*360, 320*240)
	影像控制	走廊模式、色彩飽和度調整、對比度、銳利度、日夜切換
智能功能	行為分析	越線偵測、區域入侵偵測
	ROI	關注區域影像品質調節
網路與安全性	網路類型	10M/100M
	支援網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
	同時連線數	Up to 6
	其它功能	一鍵重置、鏡像、心跳偵測、密碼保護、 視頻遮蓋
	乙太網路供電	POE Class 3 (IEEE802.3af)
	瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
一般	防水等級	IP67
	工作溫度	-30 °C to +60 °C
	本體尺寸	194.1 × 93.85 × 93.52 mm (7.6" × 3.7" × 3.7")