WIS-IP-CL-500-2.8~12 雲台機
WIS-IP-CL-500-5~50 雲台機

功能特性：
IP66防水等級
雷射+紅外線燈
4X ZOOM：6pcs LED。10X ZOOM：4pcs LED + 2pcs雷射/紅外線燈距離達60-100M
ONVIF GB / T28181;支援P2P功能
支援H.265 / H.264 / MJPEG壓縮，三碼流，視頻輸出
與HIKVISION / DAHUA / Milestone / AEVISION / UC2和AXXON平台兼容
支援POE

產品參數：

規格型號	WIS-IP-CL-500-2.8~12 / WIS-IP-CL-500-5~50
感應器	5MP H.265 3516D + SONY335
LED	4X：6pcs LED 10X：4pcs LED + 2pCS雷射
鏡頭	2.8~12 / 5~50mm
輸出像素	2592x1944、2592x1520、2304x1296、1920x1080、1280x960、1280×720、720×576、640×480
日夜切換	IR-CUT
白平衡	自動
信噪比	> 50分貝
通訊協定	TCP / IP，HTTP，NTP，IGMP，DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，PPPoE，P2P，
軟件控制	IE，CMS，UC，管理平台
視頻壓縮	H.264 / H.265 / M-JPEG
音頻壓縮	G711，PCM
平移範圍	0º-200º
傾斜範圍	-45º～40º
平移速度	0-30°/秒
傾斜速度	0-25º/秒
預設點	220
巡視組數	3組（每組16個預置位，駐留時間和速度可選）
巡視點	最多16點，停留時間用戶可選
掃描範圍	範圍內的任何點：-45º～40º和0º-220º
掃描速度	1~9等級
工作溫度	室外：-40℃～+ 60℃
自動控制紅外LED	PWM
紅外線距離	高達60-80米
濕度	≤95％無凝結
消耗	≤15W
包裝尺寸	寬265mm *深137mm *高130mm

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知