

產品概述

IP37-62雙模VoIP 按鍵電話，是運用32-bit RISC CPU和16-bit fixed-point DSP的最新技術，所建立的VoIP電話終端機，讓使用者可以透過 Internet 網路，用VoIP的技術得到傳達電話的語音通話品質，免除昂貴的國際電話費用。

透過選購的FX0介面，可以讓IP37-62與傳統的PSTN網路通話，如此一機二號 (VoIP的網路電話號碼和PSTN網路傳統電話號碼)，一機二用 (可打VoIP電話，也可以打PSTN傳統電話)，是企業或個人，由目前傳統電話逐漸轉入網路電話時代的最佳選擇。

如果公司已經擁有VoIP的網路電話環境 (例如: 已經安裝 VP-3000 的網路通信交換伺服器)，則主管可以在家裡與國外有時差的分公司連絡，而原來家裡的傳統電話線亦可直接接入，以提高團隊的工作效率。



產品型號

型號	產品說明
IP37-62	標準VoIP電話機能
IP37-62P	標準VoIP電話機能、PoE機能
IP37-62PF	標準VoIP電話機能、PoE機能、FX0介面

註:

PoE (Power Over Ethernet) 機能俱能自有PoE機能的Switch中取得電源，因此話機不需安裝額外的電源供應器。

主要規格

- Backlit LCD Display : 16 x2 characters
- DSS/BLF button (Dual Color LED): 12 sets
- Handsfree Conversation
- Headset Jack with headset mode operation
- Ethernet 10/100M Based-Tx Auto Sense Port: Two
- VoIP protocol: SIP RFC-3261
- Codec: G.711a/u, G.723, G.729, iLBC, GSM
- Audio Quality:
 - VAD (Voice Activity Detection)
 - CNG (Comfort Noise Generator)
 - PLC (Packet Loss Concealment)
 - AJB (Adaptive Jitter Buffer)
- Echo Cancellation: G.168
- VLAN Support
- QoS (Quality of Service): RTP (ToS/Diffserv), UDP (Tos/Diffserv)
- VPN Client (L2TP)

主要機能

- 電話簿: 140組
- 電話保留 (Call Hold)
- 電話轉接 (Call Transfer)
- 電話跟隨 (Call Forwarding)
- 忙線跟隨 (Call Forwarding-Busy)
- 離席跟隨 (Call Forwarding-No Answer)
- 所有來話跟隨 (Call Forwarding-All Call)
- 保留音樂 (Music ON Hold)
- 保留接回 (Hold Retrieve)
- 末碼重撥 (Redial)
- 勿干擾 (Do Not Disturb)
- 會議電話 (Three-Way Conference)
- 經紀人電話 (Broker Call)
- 通話紀錄 (撥入、撥出、未應答)
- 自動應答 (Auto Answer)
- 群組旁聽 (Group Listening)
- 免持對講 (Handsfree Speakerphone)
- 耳機功能 (Headset Mode)
- 麥克風靜音 (Microphone Muting)
- 熱線電話 (Hot Line)