

## 4.3 吋二合一同軸高清測試工程寶 HD-6300A 500 萬 AHD/CVBS



### 產品特色：新增 UTC 同軸菜單控制

- ★4.3 吋超高解析度螢幕,800\*480
- ★螢幕亮度/解析度/飽和度可調
- ★AHD 最高 500 萬攝影機測試(向下相容)
- ★新增 UTC 同軸菜單控制
- ★可外接拾音器(麥克風)測試
- ★RS-485 PTZ 雲台球機控功能
- ★DC12V 輸出電壓可供攝影機用
- ★USB-DC5V 輸出可供手機充電用
- ★具有手電筒照明功能
- ★一次充電可連續使用 6 小時
- ★手挽式設計,輕巧方便
- ★網路線通斷排序測試

| 產品參數        | 型號: HD-6300ACT                                      |
|-------------|---|
| 螢幕顯示        | 4.3 英寸 LCD 液晶螢幕, 解析度 480x272                        |
| 螢幕調整        | 亮度、對比度、飽和度可調  |
| AHD 訊號測試    | BNC 輸入, 支援 5MP(最高) /4MP/3MP1080P/960P/720P 自動識別     |
| CVBS 類比訊號測試 | NTSC / PAL 自動識別                                     |
| 聲音測試        | 可輸入一路聲音訊號, 測試聲音是否正常                                 |
| 網路線與同軸線測試   | 通過螢幕上的 UTP SCAN TEST 測試埠,可以網路線與同軸線的通斷路              |
| 雲台控制測試      | RS485 控制、兼容 Pelco-D/P 等多種協議, 可以控制雲台的上、下、左、右及變倍、聚焦控制 |
| LED 照明燈     | 35ml LED 燈可供緊急照明                                    |
| DC 12V 電源輸出 | 輸出 12V 最大直流電流 1A, 為攝影機提供臨時工作電源                      |
| USB 5V 電源輸出 | 5V 2A 電源輸出功能, 可作為手機充電功能                             |
| 外接電源        | DC 5V / 1A  |
| 電池供電        | 內置 3.7V 聚合物鋰電池, 容量 3000mAh                          |
| 充電功能        | 充電 4 小時, 一次充電完成可正常使用 6 小時                           |
| 操作設定        | 中文、英文、繁中等 13 種多國語言 OSD 菜單可選                         |
| 工作溫度        | -10°C ~ +50°C                                       |
| 工作濕度        | 30% - 90%   |
| 外形尺寸/重量     | 38mm x 103mm x 41mm / 0.5kg                         |