

WIS-WIFI-IR7 WIFI紅外線攝影機



功能特性：

- H.264壓縮格式，同步實現實時監控和高清晰錄像
- 採用紅外+警示燈的特殊設計納米警示燈板，智能警示夜視效果，有動的物體經過開啟警示燈，畫面圖像變成黑白畫面，人走後警示燈自動關閉，紅外燈模式，圖像變黑邊，自己可以自動在APP開啟或者警示燈或者關閉警示燈。
- 5db內置天線、語音對講
- 回音消除和噪聲抑制技術，完美的全雙工語音效果
- 一鍵遠程，即插即用
- 一鍵設置WIFI，一步聯網，極致簡單
- 支援標準的ONVIF2.4協議，兼容海康、大華等主流NVR設備

產品參數：

系統	主處理器	嵌入式微控制器
	操作系統	嵌入式LINUX操作系統
視頻	圖像傳感器	200W像素CMOS
	圖像編碼標準	H.264
	視頻標準	NTSC
	監視圖像質量	1280*720/640*480/320*180
	錄像質量	1280*720/640*480
	圖像移動偵測	支援
	最低照度	0.1LUX/F1.2
	抓圖功能	支援
	視頻翻轉	支援
音頻	編碼標準	amr
	音頻輸入	支援
	音頻輸出	支援
錄像管理	錄像方式	手動錄像、動態檢測錄像、定時錄像、報警錄像
	錄像保存	SD卡
	遠程回放、下載	支援
報警	報警輸入	無
	移動偵測	視頻推送、報警錄像、抓圖、發送Email
網絡	以太網	1個 RJ45接口, 10/100M自適應, 支持無線
	無線網絡	802.11b/g/n
	碼流	三碼流
	網絡協議	支持TCP/IP、RTSP、ONVIF等
	雲聯網	YCC365PLUS
擴展	WIFI聯網	YCC365 AirJoin
	IR-CUT	支援
	TF卡	支援
	WIFI	支援
	433MHz模塊	不支援
供電	GPIO	不支援
	電源	DC 12V 2A
環境	功耗	24W
	工作溫度	0°C - +55°C
	工作濕度	4顆點陣紅外，3顆警示燈 3.6MM
其他	燈數	7顆納米進口燈芯
	鏡頭	3.6
	尺寸	192*102*98mm