

iCATCH

8CH 8MP/5MP/1080P/720P NVR 數位錄影主機

產品特色

- 支援 IPC 攝影機訊號，攝影機影像位置可隨意更換。
- H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- VGA、HDMI 接口，高畫質影像輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 支援 ONVIF 2.4 版本。
- 內建 DHCP，網路攝影機隨插即用，不需設定
- 手機監看/聽功能(支援 iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統



型號		IVR-0861UC-1 Ultra
影像	影像輸入	8 路 IPC 影像輸入
	HDMI 輸出	1 影像輸出(最大值 3840 x 2160)+1 聲音
聲音	RCA 輸入/輸出	1 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 1 組 SATA 介面
	I/O	USB 2.0 x2
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	250(寬)mm x45(高)mm x 215(深)mm
電源	DC 48V 3.25A 156W;變壓器 110/220V	
顯示	解析度	Max. 8MP@30/25fps、5MP@30/25 fps、4MP@30/25 fps、3MP@30/25 fps、1080P@30/25 fps、720P@30/25 fps(ONVIF 2.4)
錄影	錄影解析度	H.264/H.265
	影像畫質	10~100 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR	
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100/1000 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP、DDNS
	應用程式	Windows 7 / 8, Mac OS (PC Client system)
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道 ; 偵測區域(16x12) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color
	多國語言	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電查詢