

PHV542 10吋室內機

| | |
|---------|--------------------------------|
| 工作電壓 | DC24V |
| 電力來源 | POE (非標24V) |
| 消耗功率 | <12W |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 處理器 | ARM 9 雙核 400MHZ/200MHZ處理器 |
| 記憶體 | 64M |
| 內部Flash | 16M |
| 外部擴展存儲 | 支援SDHC卡(Max.32G) |
| 顯示器 | TFT LCD 10"顯示螢幕，解析度：1024x600圖元 |
| 操作 | 電阻式觸控 |
| RS485介面 | 有 |
| 防區 | 8迴路EOL防區，外接警報喇叭接點 |
| 產品尺寸 | 270x212x28.7 mm |
| 安裝方式 | 壁掛 |
| 產品結構 | 防火級ABS |
| IP 等級 | IP30 |
| MTBF | >40000小時 |

| | |
|---------------|------------------------------|
| 操作系統 | RTOS |
| 通訊協議 | SIP(RFC3261) |
| 影像壓縮格式 | H.264(HD720P 30/25FPS) |
| 聲音壓縮格式 | G.711 |
| 聲音影像傳輸協議 | RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551) |
| 支援RTSP Client | 有 |
| 網路寬頻要求 | 上/下傳大於6Mbps以上 |
| 全雙工回音消除 | 有 |
| Mic自動準位控制 | 有 |

| | |
|------|--|
| 功能介紹 | <p>MiniCMS mode</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 “觸控螢幕, 時尚設計 • 與 miniCMS 緊密結合的網路管理, 設備維護, 及參數管理功能 • miniCMS 可接收報警, 門禁, 網路斷線訊息, 同時可對室內機做資訊發佈及語音廣播 • 雙向影音對講, 除了與門口機及管理員機對講, 還可以戶對戶對講功能 • 內置 8 區 EOL專業防盜回路, 可自動判別居家或外出設定. 可擴充外部操作門口機 • 可與電梯系統連接, 實現層位元顯示, 叫梯, 及刷卡後或開門後電梯自動樓層控制 • 可隨時監看社區內公共攝影機影像 <p>CloudCMS mode</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可以在手機APP操作防盜功能 • 警報發生可同時通知管理員機以及住戶手機APP • 管理員機可推送信息給室內機同時推播到住戶手機APP |
|------|--|

