

NVR-50432



產品參數：

| | | |
|-------|--------|---------------------------------|
| | 型號 | NVR-50432 |
| 系統 | 操作系統 | 嵌入式LINUX 操作系統 |
| | 系統資源 | 同時多路實時錄影、多路實時回放、多路多人網路操作、USB 備份 |
| 界面 | 操作界面 | 圖形化菜單操作界面，支援滑鼠操作 |
| | 分割畫面 | 1/4/8/9/16/25/32 畫面 |
| 視頻 | 視頻接入模式 | 32路5MP/32 路 1080P |
| | 圖像解碼 | H.265 |
| | 監視畫質 | Max 4K |
| | 回放畫質 | 4K/5M/1080P |
| | 解碼能力 | 1 路 4K/2 路 5M/4 路 1080P |
| | 移動偵測 | 支援(依賴前端攝像機) |
| 音頻 | 音頻壓縮 | G.711A |
| | 語言對講 | 支援 |
| 錄影和回放 | 錄影方式 | 手動>報警>動態檢測>定時 |
| | 回放 | 1 路 4K/2 路 5M/4 路 1080P |
| | 錄影查詢 | 時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索 |
| | 錄影保存 | 本機硬碟、遠端 |
| | 備份方式 | 遠端備份、USB 移動硬碟 |
| 接口 | 視頻輸出 | 1 路 HDMI · 1 路VGA |
| | 音頻I/O | 0/1 |
| | 網路接口 | 1 個 RJ45 10M/100M/1000M 乙太網路 |
| | USB 接口 | 2 個 USB2.0 接口 |
| | 硬碟 | 4 個 SATA 接口 (每個最大支援 8T) |
| 其他 | ONVIF | 支援 |
| | 電源 | 12V/4A |
| | 功耗 | <10W (不含硬碟) |
| | 工作環境 | 溫度：0°C-+ 55°C · 濕度：10%-90% RH |

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知