

FAHD-50232G



支援32路模擬5MP前端非實時編碼；
 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP高清信號輸入；
 支援VGA、HDMI同源輸出，全高清1080P；
 2個SATA接口（單個最大支援8T）；
 1個10/100/1000Mbps乙太網路
 支援Onvif協議；
 支援DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜索等；
 支援手機監控（iOS, Android）；
 支援多種瀏覽器訪問（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
 配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK開發；
 支援同軸控制

產品參數：

	型號	FAHD-50232G	
系統	主處理器	HI3531D	
錄影	圖像編解碼	H.265+/H.265/H.264	
	預覽能力	32路5M-N@12fps(6 in 1)/32路4M-N@15fps(6 in 1) 32路1080N(6 in 1) · 默認5M-N	
	編碼能力	32路5M-N@6fps(6 in 1)/32路4M-N@8fps(6 in 1) 32路1080N@15fps (6 in 1) · 默認5M-N	
	解碼能力	8路5M-N@6fps(6 in 1)/16路4M-N@8fps(6 in 1) 16路1080N@15fps (6 in 1) · 默認5M-N	
	多模式輸入	模擬	32路5M-N/32路4M-N/32路1080N
		數模轉換	支援 混合：8路1080N（同軸）+8*960P（網絡） 純網絡：32路1080P/16路3M/8路5M
同步回放		16/8路	
音頻	音頻壓縮	G.711A	
	語音對講	支援	
錄影管理	錄影方式	手動錄影>報警錄影>動態檢測錄影>定時錄影	
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索	
	錄影保存	本機硬盤、網絡儲存	
	備份方式	網絡備份、USB備份、SATA	
接口	視頻輸入	32路BNC接口（支持同軸控制）	
	HDMI接口	1個HDMI接口（輸出分辨率：MAX 1080P）	
	VGA接口	1個VGA接口（輸出分辨率：MAX 1080P）	
	音頻I/O	16/1	
	報警I/O	8/1	
	網絡接口	1個10/100/1000Mbps乙太網路,RJ45接口	
	雲台控制	1個RS485 · 1個RS232	
	USB接口	2個USB2.0接口	
	硬盤接口	2個SATA接口（單個最大支援8T）	
一般規範	工作溫度	0°C - + 55°C	
	工作濕度	10%-90% RH	
	電源	12V/4A	
	功耗	<10W（不含硬盤）	
	重量	約3KG	
	尺寸	440mm(長)*290mm(寬)*50mm(高)	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知