

# IN-HB3201Z-P

## 三百萬槍型紅外線攝影機

內建聲音、固定鏡頭  
POE、H.265



系統結構	嵌入式 RTOS 設計 · 雙核 32 位 DSP
感測器	300 萬 1/2.8" CMOS 感測器；彩色 0.0001Lux@F1.2 · 黑白 0.0001Lux@F1.2
視頻處理	H.265+ ( 相容 H.265/H.264 ) 編碼 · 雙碼流 · AVI 格式；碼流 0.1M~8Mbps 可調；幀率 1~30 幀/秒可調
圖像輸出	主碼流：2304*1296@20fps · 1920*1080@25fps；子碼流：800*448@25fps
快門	1/50(1/60)秒至 1/10000 秒
日夜轉換模式	支援 IR-CUT
降噪	支援 2D/3D 降噪
寬動態	支援數位寬動態
音訊處理	G.711A 編解碼標準,支援雙向語音對講功能,支援音視頻同步
網路介面	1 個 RJ45 乙太網路介面 · 10/100M 自我調整；
通訊協定	支援 RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP 等網路通訊協定
信號介面	1 個光敏電阻介面 · 1 個 IR-CUT 驅動介面 · 支援光敏電阻輸入信號與 IR-CUT,紅外線燈的聯動
可靠性	全面防雷保護
業務功能	監控軟體、MYEYE 平臺等系統應用；提供完善的 SDK 開發包
ONVIF	支援
手機監控	支援手機監控 ( iOS · Android )
電源	電源:DC12V/2A · 功耗:≤3W
板型尺寸	尺寸: 38mm*38mm
其他	支援 POE 供電

