

WIS-A121SM

200萬同軸半球型攝影機

- 最大 30 fps@1080p
- 130 dB 真寬動態、3D NR
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內置麥克風
- 最大紅外線距離60m
- IP67 · DC 12V



攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" CMOS
解析度	1920×1080
像素	2MP
電子快門速度	PAL : 1/25 s~1/100,000 s · NTSC : 1/30 s~1/100,000 s
信噪比	> 65 分貝
最低照度	0.002 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR
照明距離	60 米
照明器開/關控制	自動 / 手動
紅外線燈	2顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移：0°~360°，傾斜：0°~78°，旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
焦距	2.8mm
最大限度光圈	F1.6
視野角度	對角線127°x 水平107°x 垂直56°
光圈類型	固定光圈
視頻	
解析度	1080p (1920 × 1080) ; 960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR自動切換
BLC	BLC/WDR/HLC
寬動態	130分貝
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D降噪
智能紅外線	有
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)

認證	
認證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
埠	
視頻輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 1個BNC接口視頻輸出選擇
音頻輸入	一通道內置麥克風
電源	
電源	12 V ±30% 直流
能量消耗	最大 5.1 W (12 V DC · 紅外線開啟)
環境	
工作溫度	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 140 °F) ; < 95% (非冷凝)
儲存溫度	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 140 °F) ; < 95% (非冷凝)
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬圓頂+金屬蓋+塑料裝飾圈
淨重	0.42kg

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

