

# WIS-A321AMM

## 200萬變焦槍型攝影機

- 最大 30 fps@1080P
- Starlight · 130dB 真寬動態 · 3D NR
- 自動對焦 · 2.7 mm-12 mm 電動鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 超級適應
- 內置麥克風
- 最大紅外線長度 80m
- IP67 · 12V DC



攝影機	
圖像傳感器	1/2.8"CMOS
解析度	1920×1080
像素	2MP
電子快門速度	PAL : 1/25 s-1/100,000 s · NTSC : 1/30 s-1/100,000 s
最低照度	0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux 紅外開啟
信噪比	> 65 分貝
照明距離	80 米
照明器開/關控制	自動 / 手動
紅外線燈	4顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦
自動對焦	有
焦距	2.7 毫米-12 毫米
最大限度光圈	F1.5
視野	對角線38°-123°水平: 33°-102°垂直: 19°-53°
光圈類型	固定光圈
視頻	
解析度	1080p (1920 × 1080) ; 960H ( 960×576/960×480 )
BLC	BLC/WDR/HLC
寬動態	130分貝
白平衡	自動/區域白平衡
增益控制	自動/手動
降噪	3D降噪
智能紅外線	有
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 ( 8 個區域 · 矩形 )

認證	
認證	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:20101234618 1:2014+A11:2017) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB · ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
埠	
視頻輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 1個BNC接口視頻輸出選擇
音頻輸入	一通道內置麥克風
電源	
電源	12V DC±30% ;
能量消耗	9.4W ( 12V DC · 紅外開啟 )
環境	
工作溫度	-30°C 至 +60°C ( -22°F 至 +140°F ) ; < 95% ( 非冷凝 )
儲存溫度	-30°C 至 +60°C ( -22°F 至 +140°F ) ; < 95% ( 非冷凝 )
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬貫穿整個外殼
淨重	0.55kg



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話: 07-3801806  
台南 電話: 06-2470178

傳真: 07-3801805

地址: 高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址: 台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

