

WIS-A351S

500萬槍型攝影機

- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 最大紅外線距離80m
- IP67, DC 12V



攝影機	
圖像傳感器	1/2.7 英寸 CMOS
解析度	2880×1620
像素	5MP
電子快門速度	PAL : 1/25s-1/100000s · NTSC : 1/30s-1/100000s
最低照度	0.005 Lux/F1.6、30IRE、0 Lux 紅外開啟
信噪比	>65 分貝
照明距離	80 米
照明器開/關控制	自動 / 手動
紅外線燈	2顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移0°~360° · 傾斜：0°~87° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦
焦距	3.6 毫米
最大限度光圈	F1.6
視野	對角線109° × 水平92° × 垂直48°
光圈類型	固定光圈
視頻	
解析度	5M (2880×1620) ; 4M (2560×1440) ; 1080P (1920×1080) ; 960 高 (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR自動切換
BLC	BLC/HLC/DWDR
寬動態	寬動態範圍
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	二維降噪
智能紅外線	有
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)

認證	
認證	CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:202011 EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
埠	
視頻輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 1個BNC接口視頻輸出選擇
電源	
電源	12V ±30% 直流
能量消耗	最大 4.9W (12V DC · 紅外開啟)
環境	
工作溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
防護等級	IP67
結構	
材質	鋁
淨重	0.59kg



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

