

# WIS-AI222SMPS

## 200萬全彩定焦槍型網路攝影機

- 1/2.8" 2百萬像素 CMOS
- 最大輸出 2MP ( 1920×1080 ) @25/30 fps
- 內建暖光，最大距離 30M
- ROI，智能 H.264+/H.265+ 靈活編碼，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智能檢測：入侵，絆線
- 異常檢測：移動檢測、影像篡改、場景變化、無 SD 卡、SD 卡異常或錄滿、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / 內建麥克風



### 系統

攝像元件	1/2.8" 2MP CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	128MB / 128MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.0017 Lux@F1.0
S/N信噪比	> 56 dB
照明距離	30 m (98.4 ft)
照明開/關	自動/手動
照明鏡頭	1 (暖光)
視角	平移: 0°~360° · 傾斜 0°~90° · 旋轉: 0°~360°

### 鏡頭

鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	2.8 mm、3.6 mm				
最大光圈	F1.0				
視野角度	2.8 mm: Horizontal 107° × Vertical 55° × Diagonal 127° 3.6 mm: Horizontal 91° × Vertical 47° × Diagonal 109°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) / 3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft)				
DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	2.8mm	38.6m(126.6 ft)	15.4m(50.5 ft)	7.7 m(25.3 ft)	3.9 m(12.8 ft)
	3.6mm	49.7m(163.1 ft)	65.3m(108.6 ft)	32.5m(54.5 ft)	18.0m(27.2 ft)

### 智能分析

IVS	絆線、入侵
-----	-------

### 影像

壓縮	H.265; H.264; H.264B; MJPEG(輔碼流)
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+

幀率	主碼流: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) / 704 × 480 (1 fps-30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
位元控制	CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
BLC	支援
HLC	支援
WDR	120 dB
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · (4 區,矩形)
重點區域	支援 (4 區)
Smart IR	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 支援 90°/270° · 解析度為 1080p 及更低 )
鏡像功能	支援
隱私遮罩	4 區矩形
<b>聲音</b>	
內建麥克風	支援
壓縮	G.711A; G.711Mu; G.726
<b>警報</b>	
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網絡斷開、知識產權衝突、運動檢測、 視頻篡改、絆線、入侵、非法訪問、電壓檢測、音頻檢測、安全異常
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK and API	支援
網路安全	視頻加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、 X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
User/Host	20 (總頻寬 : 72 M)
儲存功能	FTP; SFTP; Micro SD Card (支援最大256 GB); NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android

## 認證

認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
----	---

## 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	< 6.0W
工作溫度/濕度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) · ≤95%
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
防護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm (6.5" × Φ2.8")
淨重	0.473 kg (1.0 lb)
總重	0.574 kg (1.3 lb)

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806  
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

