


WIS-AI251SMPS

500萬紅外線槍型網路攝影機

- 5MP · 1/2.7" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2592×1944@20 張/秒 · 支持 4MP (2688×1520) @ 25/30 張
- 智能 H.264+/H.265+ 壓縮技術
- 內建紅外線 · 最大距離 60M
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：絆線 · 入侵 (人和車輛精準分類檢測)
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 警報：1 輸入 · 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 內建麥克風 · 聲音 1 輸入 1 輸出
- DV12V / PoE / IP67 / SMD Plus



系統

攝像元件	1/2.7" 5MP CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)
RAM/ROM	512 MB / 128MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	50 m (164.0 ft)
紅外線開/關	自動/手動
LED 數量	1 (IR LED)
平移/傾斜/旋轉	平移：0°-360°；傾斜：0°-90°；旋轉：0°-360°

鏡頭

鏡頭類型	固定
安裝類型	M12
焦距	2.8 mm、3.6 mm、6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm: Horizontal: 98°; vertical: 72°; diagonal: 130° 3.6 mm: Horizontal: 80°; vertical: 59°; diagonal: 106° 6 mm: Horizontal: 50°; vertical: 36°; diagonal: 64°
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.3 ft) 6 mm: 3.2 m (10.5 ft)

DORI距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	2.8mm	56.0 m(183.7 ft)	22.4 m(73.5 ft)	11.2 m(36.8 ft)	5.6 m(18.4 ft)
	3.6mm	80.0 m(262.5 ft)	32.0 m(105.0 ft)	16.0 m(52.5 ft)	8.0 m(26.3 ft)
	6mm	120.0 m (393.7 ft)	48.0 m(157.5 ft)	24.0 m(78.7 ft)	12.0 m (39.4ft)
智能分析					
IVS (周界保護)	絆線·入侵 (支援對車輛和人員進行分類和準確檢測)				
智能搜索	與 Smart NVR 協同工作·進行精細智能搜索·事件提取和合併到事件視頻				
影像					
影像壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(子碼流)				
智能編解碼	Smart H.265+ / Smart H.264+				
張數	主碼流 (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) 子碼流 (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三碼流 (1280 × 720@1–25/30 fps)				
串流能力	3 串流				
解析度	5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)				
位元率	H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps				
日夜切換	Auto(ICR)/Color/B/W				
BLC	支援				
HLC	支援				
WDR	120 dB				
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義				
增益控制	自動/手動				
雜訊抑制	3D降噪				
動態偵測	關/開·4區矩形				
重點區域(Rol)	有·4區				
智能紅外線	支援				
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270°(支援90° / 270°解析度1920 × 1080或更低)				
鏡像功能	支援				
隱私遮罩	4區				
聲音					
內建麥克風	支援				
聲音壓縮	G.711A、G.711Mu、G.726				
警報					
警報事件	無SD卡·SD卡已滿·SD卡錯誤·SD卡使用時間少(支援smart card)·網路斷線·IP衝突·非法登入·電壓檢測·安全異常·移動偵測·影像篡改·場景變化·輸入異常·絆線·入侵·強度變化·SMD				

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK and API	支援
網路協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
網路安全	視頻加密 ; 韌體加密 ; 配置加密 ; 摘要; WSSE; 帳戶鎖定 ; 安全日誌 ; IP/MAC 過濾 ; X.509認證的生成和導入 ; 系統日誌 ; HTTPS ; 802.1x ; 可信啟動 ; 可信執行 ; 可信升級
互通性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) 、 CGI 、 P2P 、 Milestone 、 Genetec
場景自適應 (SSA)	支援
使用人數	20(總頻寬 : 64M)
儲存	FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS
瀏覽器	IE8 、 IE9 、 IE11 、 Chrome 、 Firefox
管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
智慧手機監控	IOS · Android
接口	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1輸入(5mA DC3V~5V) / 1輸出(300mA DC12V)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
消耗功率	< 5.4W
工作溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 濕度≤95%
儲存溫度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm(7.6" × 2.8" × 2.6") (L × W × H)
重量	590g
認證	
認證	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話 : 07-3801806
台南 電話 : 06-2470178

傳真 : 07-3801805

地址 : 高雄市三民區陽明路16巷36號
地址 : 台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

