

SL2100 System overview



SL2100 多功能話機



SL2100 通訊伺服器



SL2100 IP 話機

- > 支援Gigabit速率 (全雙工)
- > 8個可程式鍵 (可翻頁, 最多至32鍵)
- > 可程式按鍵標籤
- > PoE供電



	IP7WW-12TXH-A1 TEL 	IP7WW-24TXH-A1 TEL 	IP7WW-8IPLD TEL 
話機型號	融合式 (4芯配線) 多功能顯示型按鍵電話機	融合式 (4芯配線) 多功能顯示型按鍵電話機	IP網路型 (i-SIP SL專屬) 多功能顯示型按鍵電話機
連線至	內線分機埠	內線分機埠	乙太網路埠 LAN (100M)
供電方式	內線分機埠供應	內線分機埠供應	僅 PoE 供電
外觀顏色	黑色	黑色	黑色
LCD 顯示幕	16 字元 x 2 列 無背光	16 字元 x 2 列 無背光	168 x 128 點 有背光
可程式鍵數目	12 (BLF : 紅/綠)	24 (BLF : 紅/綠)	8 (BLF : 紅/綠)
軟體鍵	無	無	有
目錄游標選擇鍵	有	有	有
來電指示 LED	2 色 (紅/綠)	2 色 (紅/綠)	3 色 (紅/綠/黃)
免持對講	半雙工	半雙工	全雙工
撥號鍵背光	無	無	無
照度感知	無	無	無
耳機接座	No (use Handset Port)	No (use Handset Port)	Yes
PC 網路孔	無	無	Yes (10M/100M/1000M x 1)
高度調整腳座	2-階 (低/高)	2-階 (低/高)	2-階 (低/高)
Wall Mounting Kit	Built-In	Built-In	use Wall Mount Kit
Support CODEC	---	---	G.711/G.729a