

# WIS-A322SM

## 200萬全彩聲音槍型攝影機

- 照明距離 50m
- 最大30 fps@1080p
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內置麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- IP67 · 12V±30% DC



Full-color



攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" CMOS
解析度	1920×1080
像素	2MP
電子快門速度	PAL : 1/25 s~1/100,000 s · NTSC : 1/30 s~1/100,000 s
最低照度	0.005 Lux/F1.6Lux白光開啟
照明距離	50 米
照明器開/關控制	自動 / 手動
補光燈	2顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦鏡頭
焦距	3.6 mm
最大限度光圈	F1.6
視野角度	對角線103.6° × 水平86.9° × 垂直46.3°
光圈類型	固定光圈
視頻	
解析度	1080p (1920 × 1080) ; 720(1280 × 720 ; 960H(960×576/960×480)
BLC	BLC/HLC/DWDR
寬動態	寬動態範圍
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	二維降噪
智能紅外線	有
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 ( 8 個區域 · 矩形 )

認證	
認證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
埠	
視頻輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 1個BNC接口視頻輸出選擇
音頻輸入	一通道內置麥克風
電源	
電源	12 V ±30% 直流
能量消耗	最大4.9 W ( 12 V DC · 白燈亮 )
環境	
工作溫度	-40 °C 至 +60 °C ( -40 °F 至 140 °F ) ; < 95% ( 非冷凝 )
儲存溫度	-40 °C 至 +60 °C ( -40 °F 至 140 °F ) ; < 95% ( 非冷凝 )
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬前蓋+塑料主體+塑料支架
淨重	0.79kg



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話 : 07-3801806  
台南 電話 : 06-2470178

傳真 : 07-3801805

地址 : 高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址 : 台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

