

WIS-SOS-R01 WIS-SOS-IPRO1 WIS緊急求救電話(單機/IP)

- 外殼採用冷軋鋼板，防暴性高，安裝方便
- 防水防塵等級 IP66
- 惡劣環境的適應性達到 IP66 的標準，
使用溫度範圍：-30 度到 +75 度
- 防雷標準遵從於 ITU-T 的 K.21 標準
- 採用美國軍用磁環管，利用磁感應掛斷，不需要叉簧，無接觸縫隙
- 特種 ABS 工程塑料一體式結構，密封性好，經受敲擊不破裂，
扭拉不變形，手柄麥克風具噪音消除功能
- 具有工業強度級別的曲線和手柄
- 線材：採用忒氟龍線，耐酸鹼，耐高低溫，抗老化，不起火
- 防水膠：採用進口防水膠，高粘度，耐高溫，高壓
- 通話 7 分鐘限制，到時自動掛斷釋放線路，避免過度佔用線路資源，
此功能根據用戶需求定制
- 手柄，送受話器，蜂鳴器，電路板，外殼所有配件採用多層防水，
防塵結構。具有三級防水，防塵功能
- 話機穩定性好，抗干擾能力強
- 具有超強的 12 組號碼儲存記憶撥號功能(每組號碼最長 16 位)
- 尺寸: 240x130x35mm
- 支援遠端軟體升級，配置與監控，支援 POE 供電
- 輔助接口：1 個輔助輸出, 幹接點
- 支援 SIP 及單機網路



適用範圍：銀行、超市、停車場、學校、
公園、軍營、公車站、捷運站台等。

