


WIS-SOS-YO1 WIS-SOS-IPY01 WIS軌道電話(單機/IP)


- 堅固的鋁合金壓鑄體，防破壞，防篡改硬件，安裝方便
- 防水防塵等級 IP67
- 無鍵盤，設備支援熱線號碼，話筒拿起自動撥號出去
- 採用美國軍用磁環管，利用磁感應掛斷，不需要叉簧，無接觸縫隙
- 惡劣環境的適應性達到 IP67 的標準，
使用溫度範圍：-40 度到 +70 度
- 防雷標準遵從於 ITU-T 的 K.21 標準
- 特種 ABS 工程塑料一體式結構，密封性好，經受敲擊不破裂，
扭拉不變形，在零下 35 度不爆裂，抗拉力 200kg 以上，
手柄麥克風帶噪音消除功能
- 具有工業強度級別的曲線和手柄
- 門蓋：打開時，翻蓋緊固機構機械力支撐電話機翻蓋固定打開狀態，
使用完畢，轉動上蓋，門蓋能自動彈回，方便使用
- 話機本身設計了專門的線路，這樣如果 PABX 交換機支援該
功能的話，系統可以通過改線路的信號量檢測，判斷話機是否還
可以工作
- 表面噴塗進口反光戶外漆，顏色醒目，抗腐蝕性極強
- 手柄送受話器，鍵盤，蜂鳴器，電路板，外殼所有配件採用多層
防水，防塵結構。具有三級防水，防塵功能
- 話機穩定性好，抗干擾能力強
- 尺寸 320x205x120mm
- 支援遠端軟體升級，配置與監控，支援 POE 供電
- 支援 SIP 及單機網路




適用範圍：隧道、捷運、鐵路、輕軌、
高速公路、船舶、港口、礦山、橋樑等。



固定支架



螺絲包



尺寸：320*205*120mm

