

WIS-IP529

500萬網路攝影機

- 支援人臉辨識·人形辨識·支援定制其他智能功能；
- 5.0MP 分辨率·低照度·圖像清晰·細膩；
- 支援 2D/3D 降噪·數字寬動態功能；
- 先進的 H.265 (兼容 H.264) 視頻壓縮技術·超低碼率·高清畫質；
- 防雷保護·符合國家標準 GB/T17626.5·國際標準 IEC61000-4-5；
- 支援 ONVIF 協議·可接入第三方後端/平台·支援手機監控 (iOS, android)；
- 支援 Web 端·CMS,中心管理平台軟件 MYEYE·提供 SDK 開發；
- 支援多種雲端技術·實現網路穿透·前後端對接·報警信息推送至手機等功能；



規格	
系統結構	嵌入式 RTOS 設計·雙核 32 位 DSP(NT98566)·純硬壓縮,看門狗
傳感器	500 萬 1/2.7"SC501AI 低照度 CMOS 傳感器;彩色 0.01Lux@F1.2·黑白 0.001Lux@F1.2
視頻處理	H.265 (兼容 H.264) 編碼·雙碼流·AVI 格式;碼流 0.1M~8Mbps 可調;幀率 1~30 幀/秒可調
圖像輸出	主碼流: 2880*1616@25fps,2560*1440@25fps,2304*1296@25fps,1920*1080@25fps; 子碼流: 800*448@25fps
快門	1/50(1/60)秒至 1/10000 秒
鏡頭	3.6mm
日夜轉換模式	支援 IR-CUT,IR-CUT 線圈內阻 20 歐·通電時長小於 200ma·電壓 3.5V-6V
降噪	支援 2D/3D 降噪
寬動態	支援數字寬動態
自動光圈	無
音頻處理	G.711A 編解碼標準,支持雙向語音對講功能,支持音視頻同步
音頻接口	1 路輸入,電平 2Vp-p,阻抗 1kΩ,支援拾音器輸入;1 路輸出,阻抗 16Ω,30mw 輸出功率,支援連接耳機或功放
網路接口	1*RJ45 網路接口·10/100M 自適應;支援 RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP 等網路協議 (與電源接口合併)
擴展接口	無
信號接口	1 個光敏電阻接口·1 個 IR-CUT 驅動接口·支援光敏電阻輸入信號與 IR-CUT,紅外線燈的聯動
雲端接口	無
電機接口	無
報警 I/O	I/O 無
WIFI 天線接口	無
復位鍵接口	無
SD 卡槽	無
可靠性	全面防雷保護·符合國家國際標準;7*24 小時-10°C ~ 65°C 測試穩定可靠 (含裝整機測試)
智能分析	支援人臉辨識·人形辨識·支援定制其他智能功能
業務功能	支援 WEB 配置·OSD·移動偵測;移動偵測報警後中心提醒·畫面彈出聯動;支援 MJPEG 抓圖; 支援客戶端遠程監控軟件·MYEYE 平台等系統應用;提供完善的 SDK 開發包
ONVIF	支援
手機監控	支援手機監控 (iOS·Android)
電源	電源:DC12V/2A·功耗:≤3W
板型尺寸	尺寸: 38mm*38mm
其他	支援擴展 POE 供電,不支援一鍵復位·燈板驅動電壓在 3.3V

