



WIS-INO1 室外基站



UWB廣播:終端會定時(預設1秒3次)廣播定位資料包
即時精準定位:室內外高精度即時定位,運動軌跡
歷史軌跡重播:歷史軌跡記錄,重播
緊急報警:遇到緊急情況時,長按SOS按鈕,會自動觸發緊急報警並通知後臺
電子圍欄管理:多類型區域規定(安全、警告、危險),
多種觸發方式(進入、離開、進出),多種報警方式(定位引擎平臺推送、聲音提示)
位置服務API:人員位置座標,感測器資訊(電量等)人員資訊等
資料介面:乙太網路、4G、Wifi三種模式選擇
視頻聯動:智慧調取附近攝像頭資料



產品規格

名稱	參數	說明	備註
供電方式	POE、AC供電	POE : 48V AC : 220V	二選一
電源介面	網口、電源插頭	網口 : POE 電源插頭 : 220V	二選一
電源	220V轉5V		
工作溫度	-40 ~ 85°C		
儲存溫度	-40 ~ 85°C		
濕度	10%到90%RH 不凝結		
定位方式	TFO/TDOA	TOF : 0維 TDOA : 1維、2維	
定位類型	0 維、1 維、2 維		
定位頻段	channel 2	3.7 ~ 4.2GHz	中心頻段3.95Ghz
定位精度	10~30cm		
定位距離	500m		空曠無遮擋
通訊距離	800m		空曠無遮擋
資料介面	網路介面、電源介面		
工作功耗	額定1.5W 峰值5W		
UWB	FPB	3dBi 增益	
4G	FPB	3dBi 增益	(支援移動、聯通、電信4G流量卡或電話卡)
2.4G	FPB	3dBi 增益	
WIFI	+20dB發射功率	傳輸距離 : 50m	
藍牙	0dB 發射功率	傳輸距離20m	
4G	發射功率 : +23dB		
擊穿電壓	6V		
反向關斷電壓	5V		
靜電放電電壓	±15kv		

產品尺寸

