

WIS-H2023-B1 7W

7吋影視對講網路室內機



重要功能

- 7 吋電容式觸摸屏，Wi-Fi
- 支援SD卡，最大128G
- 8路報警輸入，2×繼電器，1×RS485
- 通過APP軟件或手機APP遠程開鎖
- 查看門口機和連接攝像機的即時影像

規格

系統參數

作業系統	Linux
儲存器	32 MB
內存	128 MB
中央處理器	嵌入式處理器

顯示參數

螢幕大小	7吋
作業模式	電容式觸摸屏
類型	彩色液晶螢幕
解析度	1024 × 600

音頻配置

音頻輸入	內置全向麥克風
音頻壓縮基準	G.711 U G.711 A
音頻輸出	內置喇叭
音頻壓縮位元速率	64 Kbps
音質	噪聲抑制和迴聲消除
音量調節	支援

容量

活動容量	200張拍攝的照片 (帶SD卡) ; 200條報警記錄 保留 2 MB 記憶體 (不含 SD 卡) 事件
容量聯動 網路攝影機	16
室內相連 擴展名 容量	5
公告容量	200
鏈接 門鈴 容量	最多17個IP門電話

網路參數

溝通 協議	TCP/IP, SIP, RTSP
有線網絡	10/100 Mbps 自適應 · 通過 2 線 界面

無線網路標準	Wi-Fi 802.11 b/g/n
藍牙版本	/
3G/4G 標準	/
3G/4G 標準	/
設備介面	
報警輸入	8通道報警輸入
篡改	/
RS-485	1
USB	/
SD卡	最大至 128 G · SD 2.0 或更低版本
報警輸出	2 個繼電器 (最大 30 V)
雙線IP 介面	1
常規	
按鈕	0
安裝	表面貼裝
指示器	0
重量	327 g
防護等級	/
電源方法	雙線制
工作溫度	-10 ° C to 50 ° C (14 ° F to 122 ° F)
工作濕度	10% 至 90% (無冷凝)
尺寸	200 mm × 140 mm × 23.6 mm (7.87" × 5.51" × 0.93")
電池	/
電源	Powered by KAD704Y or KAD706Y series distributor
應用環境	室內
消耗	≤ 4 W
語言	英語、法語、葡萄牙語 (巴西) 、 西班牙語、俄語、德語、意大利語、波蘭語、 阿拉伯語、土耳其語、越南語、匈牙利語、 荷蘭語、羅馬尼亞語、捷克語、保加利亞語、 烏克蘭語、克羅地亞語、塞爾維亞語、希臘語、 葡萄牙語、斯洛伐克語

尺寸

