

## WIS-H577

### 人臉辨識機



### 重要功能

- 最大容量1500張人臉、最大3000枚指紋、最大3000張卡
- 人臉辨識終端，4.3吋液晶觸控屏，200萬像素廣角鏡頭，內建M1讀卡模組
- 客戶端軟體、室內機、主站雙向音訊；支援TCP/IP
- 支援ISAPI、ISUP5.0
- 透過Web客戶端進行配置
- 人臉辨識。距離：0.3m至1.5m
- 持續時間 < 0.2 秒/用戶
- 準確率≥99%

## · 規格

|             |   |
|-------------|---|
| <b>系統</b>   |   |
| 操作系統        | Linux   |
| <b>展示</b>   |   |
| 螢幕尺寸        | 4.3英寸   |
| 操作方法        | 電容式觸控螢幕   |
| 類型          | 液晶顯示器   |
| <b>影片</b>   |   |
| 鏡片          | 2   |
| 解決          | 2   |
| <b>聲音的</b>  |   |
| 音訊品質        | 噪音抑制和迴聲消除   |
| <b>網路</b>   |   |
| 有線網路        | 支援  |
| <b>介面</b>   |   |
| 網路介面        | 1個RJ-45 · 10/100M自適應                                      |
| 鎖定控制        | 1   |
| 退出按鈕        | 1   |
| 門觸點輸入       | 1   |
| 篡改          | 1   |
| RS-485      | 1 個 RS-485  |
| 韋根          | 1個Wiegand   |
| USB         | 1   |
| <b>驗證</b>   |   |
| 卡片型         | M1卡   |
| 讀卡頻率        | 13.56MHz  |
| <b>一般的</b>  |   |
| 電源          | 12 VDC · 1 A ( 包括電源轉接器 )                                  |
| 工作溫度        | -10°C 至 40°C ( 14°F 至 104°F )                             |
| 工作濕度        | 0 至 90% ( 無冷凝 )   |
| 方面          | 118.4 mm × 118.4 mm × 21.8 mm (4.66" × 4.66" × 0.86")     |
| 安裝          | 壁掛式、底座式安裝   |
| <b>應用環境</b> |   |
| 語言          | 英語、西班牙語 ( 南美洲 )、阿拉伯語、泰語、印尼語、俄語、越南語、<br>葡萄牙語 ( 巴西 )、韓語；日本人 |
| 平台          | Hik-ProConnect 和 HikCentral Professional                  |
| <b>功能</b>   |   |
| 人臉防欺騙       | 支援  |

# 尺寸

